

Magnetventile Eco-Line

5/2-Wege und 5/3-Wege Magnetventile G 1/8"

Baureihe V10

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 2,8 W, Wechselstrom 3 VA, Steckergröße 0

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
5/2-Wege				
V 5211-06 **	Federrückstellung	G 1/8"	500 l/min.	
V 5212-06 **	Impulsventil	G 1/8"	500 l/min.	
5/3-Wege				
V 5312-06C **	Mittelstellung geschlossen	G 1/8"	450 l/min.	
V 5312-06E **	Mittelstellung entlüftet	G 1/8"	450 l/min.	
V 5312-06P **	Mittelstellung belüftet	G 1/8"	450 l/min.	

** bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel



Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

5/2-Wege und 5/3-Wege Magnetventile G 1/4"

Baureihe V20

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 4,8 W, Wechselstrom: 5 VA, Steckergröße 1

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
5/2-Wege				
V 5221-08 **	Federrückstellung	G 1/4" (Abluft G 1/8")	800 l/min.	
V 5222-08 **	Impulsventil	G 1/4" (Abluft G 1/8")	800 l/min.	
5/3-Wege				
V 5322-08C **	Mittelstellung geschlossen	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.	
V 5322-08E **	Mittelstellung entlüftet	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.	
V 5322-08P **	Mittelstellung belüftet	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.	

** bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel



Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

5/2-Wege und 5/3-Wege Magnetventile G 1/4"

Baureihe V30

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 4,8 W, Wechselstrom: 5 VA, Steckergröße 1

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
5/2-Wege				
V 5231-08 **	Federrückstellung	G 1/4"	1150 l/min.	
V 5232-08 **	Impulsventil	G 1/4"	1150 l/min.	
5/3-Wege				
V 5332-08C **	Mittelstellung geschlossen	G 1/4"	850 l/min.	
V 5332-08E **	Mittelstellung entlüftet	G 1/4"	850 l/min.	
V 5332-08P **	Mittelstellung belüftet	G 1/4"	850 l/min.	

** bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel



Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

5/2-Wege und 5/3-Wege Magnetventile G 1/2"

Baureihe V40

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 4,8 W, Wechselstrom: 5 VA, Steckergröße 1

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
5/2-Wege				
V 5241-15 **	Federrückstellung	G 1/2"	2250 l/min.	
V 5242-15 **	Impulsventil	G 1/2"	2250 l/min.	
5/3-Wege				
V 5342-15C **	Mittelstellung geschlossen	G 1/2"	1350 l/min.	
V 5342-15E **	Mittelstellung entlüftet	G 1/2"	1350 l/min.	
V 5342-15P **	Mittelstellung belüftet	G 1/2"	1350 l/min.	

** bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel



Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

Bestellbeispiel: V 5211-06 **

Standardtyp

Verfügbare Spannungsvarianten:
 24V = (Standard) -24V =
 230V AC (Standard) -230V
 12V = -12V =
 24V AC -24VAC

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.