

## Einsätze für Maschinenschrauber (Schlagschraubereinsätze) 3/8"

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.


**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**



### Steckschlüsseinsätze 6-kant

**Werkstoff:** Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Schlüsselweite	mm	9	10	13	14	15	16	17	19
<b>65 0130</b> <b>KOKON</b> IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8" Surface Drive		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ø abtriebseitig	mm	14,5	15,8	19	20,8	22	23,3	24,5	27
Länge	mm	32							



65 0130

**Werkstoff:** Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Schlüsselweite	mm	9	10	13	14	15	16	17	18	19
<b>65 0100</b> <b>HOLEX</b> IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8"		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ø abtriebseitig	mm	19	19	22	22	22	22	25	25	28
Länge	mm	30								



65 0100

Schlüsselweite	mm	8	9	10	13	14	15	16	17	19
<b>65 0135</b> <b>HOLEX</b> IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8" mit Magnet		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ø abtriebseitig	mm	13,8	15	16,4	20,2	21,5	22	24	25	27,5
Länge	mm	30								



65 0135

### Steckschlüsseinsätze 6-kant, lang

**Werkstoff:** Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Schlüsselweite	mm	9	10	13	14	15	16	17	18	19
<b>65 0200</b> <b>HOLEX</b> IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8" lang		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ø abtriebseitig	mm	15	16	20	21	22	24	25	26	27,5
Länge	mm	65								



65 0200

Schlüsselweite	mm	9	10	13	14	15	16	17	18	19
<b>65 0210</b> <b>HOLEX</b> IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8" lang, mit gefedertem Magnet		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ø abtriebseitig	mm	15	16,5	20	21,5	22	24	25	26	27,5
Länge	mm	55								



65 0210

### Steckschlüsseinsätze für Torx®-Schrauben

**Werkstoff:** Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Torx®-Profil		E8	E10	E12
<b>65 0500</b> <b>HOLEX</b> IMPACT-Steckschlüsseinsatz 3/8", für Torx®-Schrauben		XXX	XXX	XXX
A	mm	7,52	9,42	11,7
Ø abtriebseitig	mm	19		
Länge	mm	32		



65 0500

### 6-kant-Schraubendrehereinsätze für Innensechskantschrauben

**Werkstoff:** Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Sechskant	mm	5	6	7	8	10	12
<b>65 0550</b> <b>HOLEX</b> IMPACT-Schraubendrehereinsatz 6-kant, 3/8"		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ø antriebseitig	mm	25					
Länge	mm	50					



65 0550