



ART. 62095

Fettpumpe

Grease pump s. 600, R 50:1 - 1500 g/min, with suction tube 940 mm



FLÜSSIGKEITEN

FETT

BRANCHEN

LUFTFAHRT | LANDWIRTSCHAFT | SCHMIERSTOFF-LKWS UND GEWERBLICHE FAHRZEUGE | BAUGEWERBE UND STRAßENBAU | SCHIENENTRANSPORT | VERARBEITENDE INDUSTRIE | BERGBAU | ZENTRALSCHMIERUNG
FETT

Merkmale	UM	Wert
Förderleistung	l/min	1500 g/min
Verdichtungsverhältnis		50:1
Kompatible Fluide		Fett, mittlere/hohe Viskosität
Motorgehäuse		Aluminium
Ansaugstutzen		Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr		G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt		G 3/8" (f)
Betriebsdruck	bar	6 ÷ 8
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	330
Geräuschpegel	dB	81
Maximaler Versorgungsdruck	bar	8
Geeignet für Fässer	kg	180 ÷ 220
Pumpe	Art.	-
Schlauchaufroller	Art.	-
Pistole	Art.	-
Fassdeckel	Art.	-
Membran	Art.	-
Anschluss Schlauch Fett	Art.	-
Nippel	Art.	-
Tropfenauffangwanne	Art.	-
Verpackung	Stck. - m ³	1 - 0,020
Gewicht	kg	6,7
Abmessungen (A-B-C)	cm	26,5 - 94 - 3

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2019 All rights reserved to RAASM S.p.A.