



ART. 8434.300

Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 und 316

Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 S. 430, für Heißwasser, 200 bar, ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f), Ausgang G 1/2" (f)



FLÜSSIGKEITEN

FROSTSCHUTZMITTEL | SCHEIBENREINIGER | WASSER | ADBLUE® | REINIGUNGSMITTEL

BRANCHEN

LANDWIRTSCHAFT | REINIGUNGSSEKTOR | BAUGEWERBE UND STRAßENBAU | SCHIENENTRANSPORT | CHEMISCHE INDUSTRIE | VERARBEITENDE INDUSTRIE | BERGBAU | SCHIFFFAHRT UND OFFSHORE

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX (ZONE 1) | ATEX (ZONE 21)

Merkmale	UM	Wert
Druck	bar	200
Art des Fluids		Wasser max. 130 °C
Gelenk		Edelstahl AISI 304
Dichtungen		Viton®
Typ		fix
Material		Edelstahl AISI 304
Anschlüsse		-
Schlauch		-
Schlauchlänge	Ø - m	-
Einlass		G 3/8" (f)
Auslass		G 1/2" (f)
Durchfluss		Edelstahl AISI 304
Interne Trommellänge	mm	97

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.



Außenabmessungen

