



N.B. SEGUIRE LE FASI DELLE OPERAZIONI

TEMPERARE SOTTOVUOTO
RINVENIRE HRC 43/47
SATINARE
RETTIFICARE

COLLAUDARE CON ATTREZZO
COD. 1324661000

Posiz. toll. quote libere Pos. for allow. dev. on untol. dim.		Dimensioni e scostamenti per le quote libere Tolerance values for untoleranced dimensions	
da	1 > 3 > 6 > 10 > 18 > 30 > 50 > 80 > 120 > 180 > 250	a	3 a 6 a 10 a 18 a 30 a 50 a 80 a 120 a 180 a 250 a 315
IT 11	0.060 0.075 0.090 0.110 0.130 0.160 0.190 0.220 0.250 0.280 0.320	IT 12	0.090 0.120 0.150 0.180 0.210 0.250 0.300 0.350 0.400 0.460 0.520
IT 13	0.140 0.180 0.220 0.270 0.330 0.390 0.460 0.540 0.630 0.720 0.810	IT 14	0.250 0.300 0.360 0.430 0.520 0.620 0.740 0.870 1.000 1.150 1.300
ALBERI / SHAFTS: H- da 0 a 1		FORI / HOLES: H- da 0 a 1	

EDIZ. EDIT.	PROGR.	MODIFICHE / CHANGES			DATA/DATE	FIRMA/NAME
TOLLER. QUOTE LIBERE	MATER.	aisi 440 c			PROGETT. DESIGNED	FORNI
ALLOWABLE DEVIATIONS ON UNTOL. DIM.	STATO MATER.				APPROVATO APPROVED	DALL'AGLIO C.
IT 11	MATER. STATUS				DATA DATE	03-06-2004
					SCALA SCALE	4:1
					N. FOGLIO SHEET No.	1 / TOT 1
OGGETTO	SPINA DI ROTTURA			SUBJECT		
MARPOSS S.p.A.				Via Saliceto, 13 40010 Bentivoglio BOLOGNA-ITALIA		CODICE
						1027877508

DOVE NON INDICATO WHEN NOT INDICATED

smusso/chamfer X \circ

raggio/radius R=

FORM A4