

Teknik Özellikler

Kademe	Çözünürlük	Doğruluk
40.00 Lux	0.01 Lux	±3%+0.5%
400.00 Lux	0.1 Lux	±3%+0.5%
4000 Lux	1 Lux	±3%+0.5%
40000 Lux	10 Lux	±3%+0.5%
400000 Lux	100 Lux	±3%+0.5%
4 Ft-candle	0.001Ft-candle	±3%+0.5%
40 Ft-candle	0.01 Ft-candle	±3%+0.5%
400 Ft-candle	0.1 Ft-candle	±3%+0.5%
4000 Ft-candle	1 Ft-candle	±3%+0.5%
40000 Ft-candle	10 Ft-candle	±3%+0.5%
Özel fonksiyonlar	Peak ,Data Hold fonksiyonu Lux, Foot-Candle Ölçümü, Max,Min değer kaydı Sıfırlama fonksiyonu	

Genel Özellikler

Ekran	: LCD ,Analog Bar Gösterge
Data çıkışı	: RS-232 PC seri interface
Çalışma Sıcaklığı	: 0oC ile 50oC
Nem	: 80% in altında
Besleme	: 9V pil
Boyutlar ve Ağırlık	: 200x68x30mm, 220 gr

Standart Donanım

Sensör Probu, Kullanım Kılavuzu

Opsiyonel Aksesuarlar

PC programı SW-U801-WIN

IŞIK ÖLÇER
LX-1102

Teknik Özellikler

PH Ölçümü	
Kademe	0 - 14.00 pH
Çözünürlük	0.01 pH
Doğruluk	±0.02 PH+2d
mV(ORP) Ölçümü	
Kademe	0 - 1999 mV
Çözünürlük	1 mV
Doğruluk	± %0.5%+2 d
Sıcaklık Ölçümü	
	Manuel: 0°C ~ 65°C
	Otomatik(ATC): 0°C ~ 65°C (TP-07 ile)
Giriş Empedansı	10-12Ω
Data Çıkışı	RS 232/USB- PC Arayüzü
Hafıza Kartı Kapasitesi	SD Memory Card,1 GB - 16 GB

Genel Özellikler

Ekran	: LCD Açık Yeşil Arka Aydınlatmalı,52mm x 38mm
Örnekleme	: 1 saniye
Çalışma Sıcaklığı	: 0° ~ 50°C (32 ~ 122°F)
Çalışma Nemi	: Maks %85
Besleme	: 6* UM3/AA (1.5 V)Pil veya DC 9V Adaptör
Boyutlar Ağırlık	: 177 x 68 x 45 mm
Ağırlık	: 489 gr

Standart Donanım

Kullanım Kılavuzu

Opsiyonel Aksesuarlar

pH Elektrodu, PE-03, PE-11, PE-01, PE-02, PE-07, PE-06HD, PE-04HD, PE-05T, PE-03K7 ATC Sıcaklık Probu, TP-07 pH 7 Buffer Solüsyonu, PH-07 pH 4 Buffer Solüsyonu, PH-04 ORP Elektrod, ORP-14 SD Card(1GB)	SD Card(2GB) AC-DC 9V Adaptör USB Kablo, USB-01 RS-232 Kablosu, UPCB-02 PC Yazılımı SW-U801-WIN Sert Taşıma Çantası, CA-06 Yumuşak Taşıma Çantası, CA-05
---	--

PH/METRE
PH-230SD

pH Elektrod(Opsiyonel)



SD-Card (Opsiyonel)