



Sortiment erweitert!



2 Form

- T4** mit Zugbügel, mit Gegenhalter
- T** ohne Zugbügel mit Gegenhalter

1

Größe	F _H in N Haltekraft	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂
160	1600	5	26	35	21	25,5	14	M 4	4,3	40	10
320	3200	8	36	44	32	37	22	M 6	6,5	57,5	15
700	7000	13	52	54	38	48,5	26	M 8	8,5	82	23

Größe	l ₁ ≈	l ₂ min.	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	r ≈ bei w ₂ = 0	s	W ₁ Hub	W ₂ ≈ Verstellweg
160	104	4,5	22	6,5	13	6,5	14,3	50	2	32	12
320	159	6	25,5	8,5	19	10,5	20,5	78	3	53	21
700	225	8	36,5	10	32	13,5	27	98	3,5	64	30

Ausführung

- Stahlblech-Teile Einsatzstahl C10 verzinkt, blau passiviert
- Zugbügel Stahl St 37 verzinkt, blau passiviert
- alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert
- Griffteil mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig
- RoHS-konform

Hinweis

Der Zugbügel der Verschluss-Spanner GN 851.2 kann innerhalb des Hubweges justiert werden.

In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm waagrecht zur senkrecht angeordneten Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.

Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.

siehe auch...

- *Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern* → Seite 780
- *Zugbügel GN 951.1* → Seite 222

Bestellbeispiel

GN851.2-160-T4

1 Größe

2 Form

